

## Sesongåpning av svømmebasseng – SJEKKLISTE

*Manualer/Instrukser for de enkelte produkter skal leses og følges basseng, overdekkinger, motstrøms-/sirkulasjonspumper, bassengvarmepumper..*

### Generelt

- Fjern vintersikringsutstyr, vinterflytere, winterducks/skrulokk, plugger, gizzmo eller isopor i skimmer
- Rengjør bassenget, fjern skitt etc som har kommet iløpet av vinteren, sett inn skimmerkurv
- Sandfilter, sett inn drengsplugg
- Sirkulasjonspumpe, sett inn filterkurv og drengsplugg
- Motstrømspumpe, sett drengsplugg
- Bassengvarmepumpe, sett inn drengsplugg og koble til unioner
- Etterstram alle koblinger
- Åpne kraner/ventiler som skal være åpne under Drift
- Monter føler/sensor til pH og Klordosator
- Sjekk at lamper er i orden og på plass

### Teknisk Utstyr, teknisk rom

- Motstrømsanlegg, etterstram unioner og åpne ventiler/kraner, luft systemet.
- Følere/sensor til pH og klordosator skal kalibreres ihht instruks. Dette er forbruksvare som må byttes fra tid til annen
- eClear, rengjør kobber og titanceller med saltsyreblanding ihht produktinstruks, UV-pære byttes etter 2-3 sesonger
- UV-lys, pære byttes etter 2-3 sesonger
- Ta vedlikeholdsservice på bassengvarmepumpen om dette ikke gjort ifm vinterstenging.
- Sjekk at automatisk vannivåregulering fungerer som den skal, sensor i skimmer eller buffertank

**Fyll opp med vann, bruk hageslange til å fylle opp bassenget, ikke bruk automatisk vannivåregulering til dette.**

### Overdekking CoverSeal Design

- Sett batteri på plass, bruk gjerne batterilader først om det er tilgjengelig
- Rengjør under gummibånd og kontroller samtidig at skruer er skrudd godt ned i skinnene
- Åpne og steng bassenget en gang, manuelt, batteriet skal da være frakoblet
- Tørk over deksel og solceller med en fuktig klut
- Bytt batteri C2032 i trådløs nøkkelbryter

Når bassenget er fylt opp, start sirkulasjon, sjokklor vannet. Neste trinn er å balansere vannet ihht instruks.

## LYKKE TIL MED EN NY BADESESONG

Produkter og vannkjemi finner du i NETTBUTIKKEN